

Компрессор VIAIR 100C



Компрессор VIAIR 100C, стационарный. Отличительной чертой компрессоров VIAIR является высочайшее качество продукции, обусловленное применением самых современных материалов, например тефлоновых колец для поршней, идеальной обработкой деталей и высокотехнологичной сборкой изделий.

Описание:

- Для функционирования не требуются смазывающие средства.
- Тефлоновое поршневое кольцо обладает высокими эксплуатационными характеристиками.
- Воздушные клапаны из нержавеющей стали.
- Влагозащищенный и пыленепроницаемый корпус.
- Цилиндр из анодированного алюминиевого сплава.
- Защитное устройство от тепловых перегрузок с автоматическим отключением компрессора.
- Диапазон рабочей температуры окружающей среды от - 40С до + 70С.
- Электромотор на постоянных магнитах.
- Внимание! Компрессор не должен эксплуатироваться при давлении, превышающем заявленное в инструкции. При использовании ресивера необходимо применять нерегулируемый датчик давления.

Технические характеристики:

Рабочий цикл при давлении 6,8 Атм	15 %
Потребляемый ток при максимальной нагрузке, А	14
Максимальное рабочее давление, Атм	9
Размер (ДхШхГ), мм	152,4x83,8x124,4
Вес, кг	1,59

Скорость заполнения резервуара:

2 л	Время
от 0 до 7,2 Атм	45 сек
от 0 до 8,2 Атм	55 сек
4 л	Время
от 0 до 7,2 Атм	1 мин 28 сек
от 0 до 8,2 Атм	1 мин 46 сек